



A683.200

Ablängautomat für textile Bänder, Kunststoff- oder Metall. Mögliche Einsatzbereiche: Litzen bis zu 35,0 mm² bzw. Massivdrähte bis ca. 10 mm² Flachbandkabel bis zu max. Breite von 200 mm Schutzschläuche, PVC-Schläuche, Schrumpfschläuche und viele weitere Materialien. Durch die 100 internen Programmspeicher können Parameter einfach verwaltet werden. Das Programm wird einfach über die Folientastatur anhand der Speichernummer ausgewählt. Funktionstasten für Einzelschritt Materialvorschub und Nullschnitt zum komfortablen Einstellen der Maschine.

Technische Daten

Schnittbreite	max. 200mm
Materialdicke	max. 12mm
Schneidleistung	Litze bis 35 mm ²
Schneidlänge	0,1 mm bis 99,999m
Genauigkeit	0,2 +- 0,002 x Schneidlänge
Arbeitsleistung	bei 100mm Länge 100 Stück/Minute
Vorschub	in 9 Stufen einstellbar
Programmspeicher	100 interne Speicher
Anschlusswert	230V / 50 Hz – 250KW

Abmessungen:

Tiefe 600 mm, Breite 370 mm, Höhe 350mm
Gewicht: 38kg



A619.02

Mit folgenden Zusatzfunktionen, die über die Starttaste bedienbar sind,

- über Starttaste Farbe Rot kann Step für Step eingerichtet werden
- bei Druck auf Starttaste 2 Sek. erfolgt Farbänderung auf blau = Programm: Bänder werden geschnitten bis zur Fotozelle
- Bei Abnehmen des Klebebandes wird das nächste gespendet bis zur Fotozelle
- Bei Druck auf Starttaste 2 Sek. und auslösen erfolgt Farbänderung auf Lila =
- Programm: Klebeband wird bis zur Fotozelle gespendet Abschnitte abnehmen und neu auslösen

Technische Daten:

Längeneinstellung	mechanisch/Skala
Bandbreite	min. 3mm max. 20mm
Bandlänge	min. 9mm max. 61mm
Max. Rollendurchm.	150mm


Abmessungen:

Tiefe 250 mm, Breite 150 mm, Höhe 150mm
Gewicht: 2,1kg



BACHMANN GmbH
VERBINDUNGSTECHNIK

Zollerstrasse 6-10
72379 Hechingen Germany
Telefon: +49 (0)7471 984580
Fax: +49 (0)7471 9845817
Email: info@bachmanngmbh.de
www.bachmanngmbh.de



BACHMANN GmbH
VERBINDUNGSTECHNIK



Bandspender

2



A 612.80-6

Industriebandspender mit elektrischem Antrieb für Kaltklebebänder von 15mm bis 80 mm Breite. Die Länge ist in Millimeter Schritten einstellbar von 60mm - 999mm. Mit automatischer Auslösung bei Entnahme des geschnittenen Bandes.

Technische Daten:

Längeneinstellung	mechanisch Tastatur
Bandbreite	min. 15mm max. 80mm
Bandlänge	min. 60mm max. 999 (9999)mm
Max. Rollendurchm.	150mm/250mm

Abmessungen:

Tiefe 250mm, Breite 190mm, Höhe 295mm
Gewicht: 11kg

Option:

mit 4 Stellen d.h. 9999mm

A 612.80-6 mit A300 Friktionsvorabzug

Friktionsvorabzug für schwer abziehbare Bänder. Mit Stop + Go Funktion. Der A300 unterstützt das Abziehen des Bandes mittels einer gerändelten Stahlwalze im Dauerbetrieb oder maschinengesteuert.

Technische Daten:

Längeneinstellung	mechanisch Tastatur
Bandbreite	min. 15mm max. 80mm
Bandlänge	min. 60mm max. 999 (9999)mm
Max. Rollendurchm.	200mm

Abmessungen:

Tiefe 470mm, Breite 250mm, Höhe 520mm
Gewicht mit Maschine: 20kg

Option:

mit 4 Stellen d.h. 9999mm

A 612/150

Industriebandspender mit elektrischem Antrieb für Kaltklebebänder von 15mm bis 150 mm Breite. Die Länge ist in Millimeter-Schritten einstellbar von 80mm - 9999 mm. Mit automatischer Auslösung bei Entnahme des Klebebandes oder Dauerschaltung.

Technische Daten:

Längeneinstellung	mechanisch Tastatur
Bandbreite	min. 15mm max. 150mm
Bandlänge	min. 80mm max. 9999mm
Max. Rollendurchm.	200mm

Abmessungen:

Tiefe 260mm, Breite 330mm, Höhe 295mm
Gewicht: 16kg

A612/250

Industriebandspender mit elektrischem Antrieb für Kaltklebebänder von 15mm bis 250 mm Breite. Die Länge ist in Millimeter-Schritten einstellbar von 80mm - 9999 mm. Mit automatischer Auslösung bei Entnahme des Klebebandes oder Dauerschaltung.

Technische Daten:

Längeneinstellung	mechanisch Tastatur
Bandbreite	min. 15mm max. 250mm
Bandlänge	min. 80mm max. 9999mm
Max. Rollendurchm.	200mm

Abmessungen:

Tiefe 260mm, Breite 440mm, Höhe 295mm
Gewicht: 22kg